

Prepárese Para Una Cosecha De Ensilaje Seguro

¿Cuántas veces han escuchado una historia sobre alguien que tuvo o casi tuvo un accidente con ensilaje durante la cosecha? Afortunadamente, las fatalidades relacionadas al ensilaje no ocurren con frecuencia, ¡Pero sí ocurren! A menudo el equipo queda averiado debido a una avalancha de ensilaje que pudo haber sido prevenida. Durante esta temporada de cosecha, por favor comparta estos consejos de seguridad con sus empleados y vecinos antes de llenar los silos con ensilaje.

- 1) ¡NO LOS LLENE DEMASIADO! No apile el forraje a una altura mayor de lo que su equipo de descarga puede alcanzar con la debida seguridad. Llenarlo demasiado crea orillas y costados peligrosos.
- 2) Tenga precaución al quitar las llantas, las cubiertas y el forraje dañado de la parte superior del costado o la cara del ensilaje. Manténgase por lo menos a tres pies (un metro) de distancia de la orilla y acérquese con cuidado para no desestabilizarla. Puede utilizar una barra con gancho para mantenerse a una buena distancia mientras jala las llantas o el plástico de una orilla que aparente no tener buena estabilidad.
- 3) Maneje el costado o la cara del ensilaje de tal manera que no creará una parte superior sobresaliente a la base inferior ya que esto puede ocasionar derrumbes.
- 4) La pila o el montículo de ensilaje no debe tener una altura mayor de 10 a 12 pies de altura y deberá ser por lo menos tres veces más ancha que su altura.
- 5) Si agrega más ensilaje al montón existente, quite primero la cubierta plástica antes de agregarlo. Nunca agregue ensilaje sobre la cubierta plástica ya que el ensilaje puede resbalarse fácilmente y crear una avalancha.
- 6) Manténgase alejado del costado o la cara del ensilaje al sacar el ensilaje que necesita o tomar muestras de éste y no permita que nadie se acerque a los costados, especialmente cuando alguien está arriba quitando el plástico o las llantas.
- 7) Tome muestras después de sacar la cantidad diaria de ensilaje que usará para alimentar al ganado o tome muestras desde la pala del *"loader"* después de moverlo una distancia suficiente del costado del ensilaje. Tenga mucha precaución al tomar muestras de ensilaje congelado.
- 8) Nunca estacione o salga de vehículos cerca del costado o la cara del ensilaje.
- 9) Manténgase alejado del tractor que está empacando el ensilaje. Esos conductores están enfocados a su trabajo y no siempre están alertas a personas a su alrededor.
- 10) Manténgase alerta al gas del ensilaje – el gas de color amarillento o café usualmente se produce unas 60 horas después de hacer el ensilaje.



El riesgo de volcaduras de tractores y la severidad de las lesiones incrementa según se incrementa la altura de la pila de ensilaje.

La seguridad no es costosa; al contrario, no tiene precio.

- Establezca descansos para su personal de cosecha. De este modo permanecerán más alertas y podrán recargar su energía durante las largas jornadas de trabajo.
- Tome inventario de los productos químicos y pesticidas que tiene almacenados en sus bodegas. Asegúrese de que todos los contenedores están debidamente marcados o etiquetados.
- Asegúrese de que sus extinguidores estén cargados y hayan sido inspeccionados. Coloque extinguidores en sus cosechadoras y tractores.