

FICHA TÉCNICA

Wilsonart® 121 Solvente
WA-121



Calle E #20 Col. Cervecería Modelo
Naucalpan De Juarez, Edo. Mex.
C.P. 53330

1. Fabricante

Wilsonart LLC
2501 Wilsonart Drive
P.O. Box 6110
Temple, Texas 76503-6110
Phone: (254) 207-7000; (800) 433-3222
Fax: (254) 207-2384
Web Site: www.wilsonart.com

2. Revisión de Producto

Descripción General

Una combinación de un Destilado ligeramente Hidrotratado.

Ventajas

- Remueve los residuos de adhesivo en superficies unidas
- No requiere agitación antes de usarse
- No deja residuos después de secar

Disponibilidad

- 1 gal - 3.78 litros (Galón)

3. Información Técnica

Propiedades Físicas

Color:	Transparente
Olor:	Ligeramente Aromático
Densidad (concentrado):	5.85 lbs/gal ó 0.7 kg/L
Contenido de sólidos:	0.00 %
Contenido de VOC/litro:	702 g/l
Contenido VHAP:	10 g/l (0.09 lb/gal)
VOC*	702 g/l
Punto de inflamación:	-16.7°C/2°F (Recipiente cerrado)
Presión	150 mm Hg @20°C

4. Instrucciones Generales de Uso

Aplicaciones Generales

- Uso industrial o manual
- Limpieza de equipos de aspersión, herramientas y equipo en general

Uso

- NO USAR EL PRODUCTO SIN HABER LEÍDO Y ENTENDIDO LAS PRECAUCIONES, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS IMPRESOS EN EL RECIPIENTE O ETIQUETA.

- Aplicar y permitir secar en áreas abiertas bien ventiladas. Evitar usar el producto en lugares cerrados o sin ventilar.
- Mantener lejos de cualquier fuente de ignición

Evite su Uso

- **NO USAR ESTE PRODUCTO PARA DILUIR NINGÚN ADHESIVO WILSONART**

5. Servicio Técnico

Para obtener muestras, literatura, resolver dudas o solicitar asistencia técnica, comuníquese a nuestra línea gratuita al (55) 5560 0100, de lunes a viernes, de 9am a 6pm.

Datos técnicos del

Wilsonart® 121 Solvente

Revisado: 9 de febrero de 2021

© 1998-2021, Wilsonart LLC